

# NEVOSWITCH 5-fach Abzweiger




## 8dB ABZWEIGDÄMPFUNG

REF.	ART. NR.	BESCHREIBUNG	EAN 13
714906	AZS58G	5-fach Abzweiger-NEVO terr. + SAT, AD:8dB	8424450184998



➕ Mit dem **NevoSwitch Abzweiger** kann eine vorhandene Installation, bei optimiertem Ausgangssignal auf eine größere Anzahl von Teilnehmern erweitert werden. Die Abzweiger ermöglichen es, das Stammsignal sowohl direkt an die TN zu verteilen als auch zum nächsten Kaskadenschalter innerhalb einer Anlage.

- 8 dB **Abzweigdämpfung.**
- **Kleine** und **kompakte** bauform für platzsparende Montage.
- **Gussgehäuse** mit **besten Schirmungseigenschaften.**
- **DC Durchlass** (DiSEqC, USALS).
- **Niedrige Durchgangsdämpfungswerte.**
- Teilnehmerabhängiger Stromverbrauch im **ECO Modus.**

REF.	ART. NR.	 mm	 g	 VPE./Art
714906	AZS58G	137 x 120 x 30	400	1 / Karton

Referenz / Art. Nr.			714906 / AZS58G
Frequenzbandbreite	MHz	SAT	950 ... 2400
		RF	47 ... 862
Durchgangsdämpfung	dB	SAT	3.5 ± 0.8
		RF	3.5 ± 0.4
Abzweigdämpfung	dB	SAT	8 ± 1.5
		RF	8 ± 1
Entkopplung	dB	H/V TN	>25
DC Durchlass			In - Out / Out - In
Temperaturbereich	°C		-5 ... +45
Schutzklasse	IP		20
Gewicht	g		400
Abmessung	mm		137 x 120 x 30