

PROLONGADOR COAXIAL F COMPRESIÓN - PROEasyF F RÁPIDO

**GRAN APANTALLAMIENTO, CLASE A++
Y BAJA ATENUACIÓN**

REF.	ART. NR	DESCRIPCIÓN	EAN 13
3853	FS-FSW2015	PROLONGADOR F COMPRESIÓN - PROEasyF F RÁPIDO BLANCO 1,5 m	4031136022198
385301	FS-FSW2030	PROLONGADOR F COMPRESIÓN - PROEasyF FRÁPIDO BLANCO 3 m	4031136022204
385302	FS-FSW2050	PROLONGADOR F COMPRESIÓN - PROEasyF F RÁPIDO BLANCO 5 m	4031136022211



+ PROLONGADOR preconectorizado con conector F de compresión (Ref. 3802) y PROEasyF F rápido (Ref. 413410) en el otro, realizado con el cable de calidad Ref. 4138xx, un cable coaxial three shielded de clase A++.

REF.	ART. NR.	 m	 Grs	 Pack u.
3853	FS-FSW2015	1,5 m	139	30
385301	FS-FSW2030	3 m	229	20
385302	FS-FSW2050	5 m	309	15

Ref. / Art.Nr.	3853xx / FS-FSW20xx		
Conductor interno	∅	mm	1,02
	Material	-	Cu (cobre)
Dieléctrico	Resistencia	Ohm/Km	22
	∅	mm	4,6
Lámina interior	Material	-	PEE (polietileno expando)
	Material	-	Aluminio + Poliéster
Malla	Material	-	CuSn (cobre estañado)
	Resistencia	Ohm/Km	10,5
Lámina antideslizante	Cobertura	%	82
	-	-	Sí
Cobertura exterior	∅	mm	6,7
	Material	-	PVC (cloruro de polivinilo)
Radio de curvatura mínimo	mm		33,5
Blindaje a 1GHz	dB		>105 (típ.130)
Capacidad	pF/m		54
Impedancia	Ohm		75
Velocidad de propagación	%		84
Atenuaciones dB/m			
Frecuencia (MHz)	200		0,09
	500		0,14
	800		0,18
	1000		0,21
	1350		0,25
	1750		0,28
	2050		0,31
2300		0,32	