

Chicote Coaxial "F" Compressão - CEI F PROEasyF

**ELEVADA BLINDAGEM, CLASSE A++
E ATENUAÇÃO REDUZIDA**



REF.	DESCRIÇÃO	EAN 13
385501	Chicote Coaxial SK2000plus Cu/Cu "F" Compressão - CEI F PROEasyF 3 m Branco	4031136022266

+ Chicote de cabo coaxial three shielded de classe A++ Ref.4138xx, conectorizado nas extremidades com conector "F" de compressão (Ref. 3802) e conector CEI Fêmea PROEasyF (Ref. 413310).

i

REF.	m	Grs	Pack u.
385501	3 m	220	20

📄

Ref.	3856xx		
Condutor central	∅	mm	1,02
	Material	-	Cu (cobre)
	Resistência	Ohm/Km	22
Dielétrico	∅	mm	4,6
	Material	-	PEE (polietileno expandido)
Lâmina interior	Material	-	Alumínio + Poliéster
	Material	-	CuSn (cobre estanhado)
Malha	Resistência	Ohm/Km	10,5
	Cobertura	%	82
		-	Sim
Lâmina antimigratória	∅	mm	6,7
	Material	-	PVC (Policloreto de vinila)
Raio de curvatura mínimo	mm		33,5
Blindagem @ 1GHz		dB	>105 (típ.130)
Capacidade		pF/m	54
Impedância		Ohm	75
Velocidade de propagação		%	84
Atenuações dB/m			
Frequência (MHz)		200	0,09
		500	0,14
		800	0,18
		1000	0,21
		1350	0,25
		1750	0,28
		2050	0,31
	2300	0,32	