

Nevo switch®



GAMA ESCALÁVEL DE MULTISWITCHES 5x

DESENHO, QUALIDADE E FABRICO EUROPEU DE MULTICOMUTADORES



ELEMENTOS CONFIGURÁVEIS PARA UMA MELHOR ADAPTAÇÃO DO SINAL

Gama composta por multiswitches, derivadores, repartidores e amplificadores de linha que permitem realizar instalações com distribuição das 4 polaridades de TV satélite + TV terrestre numa topologia em estrela ou cascata. Entre os vários multiswitches existem referências "Quad compatível" que permitem ser configurados como elementos finais ou de linha através de comutador para o efeito.

O sistema ECO permite uma poupança no consumo eléctrico da instalação que é reduzida à medida que se diminui o número de utilizadores conectados.



✓ Gama de produto

REF.	DESCRIÇÃO	EAN 13
MULTICOMUTADORES QUAD COMPATÍVEL		
714402	NEVOSWITCH 5x5x6 "F" TERM./CASC.+ALIM. QUAD-COM.	8424450172858
714403	NEVOSWITCH 5x5x8 "F" TERM./CASC.+ALIM. QUAD-COM.	8424450172865
714404	NEVOSWITCH 5x5x12 "F" TERM./CASC.+ALIM. QUAD-COM.	8424450172872
714405	NEVOSWITCH 5x5x16 "F" TERM./CASC.+ALIM. QUAD-COM.	8424450172889
MULTICOMUTADORES		
714501	NEVOSWITCH 5x5x4 "F" TERMINAL/CASCATA	8424450172711
714502	NEVOSWITCH 5x5x6 "F" TERMINAL/CASCATA	8424450172797
714503	NEVOSWITCH 5x5x8 "F" TERMINAL/CASCATA	8424450172803
714504	NEVOSWITCH 5x5x12 "F" TERMINAL/CASCATA	8424450172810
714505	NEVOSWITCH 5x5x16 "F" TERMINAL/CASCATA	8424450172827
714506	NEVOSWITCH 5x5x24 "F" TERMINAL/CASCATA	8424450172834
714507	NEVOSWITCH 5x5x32 "F" TERMINAL/CASCATA	8424450172841

REF.	DESCRIÇÃO	EAN 13
DERIVADORES E REPARTIDOR		
714906	NEVOSWITCH TAP 5x5x5 "F" 8dB	8424450184998
714901	NEVOSWITCH DERIV. 5x5x5 "F" 12dB	8424450173404
714902	NEVOSWITCH DERIV. 5x5x5 "F" 15dB	8424450173411
714903	NEVOSWITCH DERIV. 5x5x5 "F" 20dB	8424450173428
714905	NEVOSWITCH REPART. 5x5x5 4/4dB	8424450173442
AMPLIFICADOR DE LINHA		
714908	NEVOSWITCH AMPLIF.5x5 "F" G12/15dB Vs115	8424450181614
714509	NEVOSWITCH AMPLIF.5x5 "F" G27/25dB Vs115	8424450173398
FONTES DE ALIMENTAÇÃO		
732101	NEVOSWITCH ALIM. 12V-0,8A - 230Vac	8424450173909
732801	NEVOSWITCH ALIM. 12V-3A - 230Vac	8424450173497
593203	F.ALIM. 12V - 2A (CRAVELHAS) UL	8424450173671



Exemplos de aplicação

GAMA ESCALÁVEL DE MULTISWITCHES 5x

DESENHO, QUALIDADE E FABRICO EUROPEU DE MULTICOMUTADORES

✓ Características técnicas


Especificações técnicas				714501	714502	714503	714504	714505	714506	714507	714402	714403	714404	714405							
Tipo				5x5x4	5x5x6	5x5x8	5x5x12	5x5x16	5x5x24	5x5x32	QUAD										
											5x5x6	5x5x8	5x5x12	5x5x16							
Margem de frequência	MHz	SAT		950-2400							950-2400										
		TER		47-862							47-862										
Nível de entrada	dBμV	SAT	EN50083-3 IM35dBc	105							105										
		TER	DIN 45004-B	92							92										
Ganho máximo		SAT		-							-										
		TER		-							-										
Perdas de passagem		SAT		1,5...4		3 ... 8		4,5 ... 12		6 ... 16		1,5 ... 4		3 ... 8							
		TER		2		4		6		9		2		4							
Perdas derivação ¹ 1...8 / 9...16 / 17...24 / 25...2	dB	SAT		1'/-/-		1'2/-/-		1'2/5/-		1'2/5/8		1'/-/-		1'2/-/-							
		TER		2/-/-		2/4/-/-		2/4/6/-		2/4/6/8		2/-/-		2/4/-/-							
Isolamento IN-OUT		SAT		>30							>30										
Alimentação		Vdc		12							12										
Passagem DC				In-Out / Out-In							In-Out / Out-In										
Consumo máximo total	mA	Alimentação 12Vdc (PWR)		65 ± 5		105 ± 10		130 ± 10		200 ± 15		235 ± 25		65 ± 5		105 ± 10		130 ± 10			
		Receptor (12/18V)		33 ³							33 ³										
Temperatura de funcionamento		°C		-5...+45 °C							-5...+45 °C										
Índice de protecção		IP		IP20							IP20										
Peso		g		365	400		765		800		1200		1600		400		765		800		
Dimensões		mm		137x120x30			137x253x30			137x383x30			137x519x30			137x120x30			137x253x30		

Especificações técnicas				714906	714901	714902	714903	714905	714509	714508
Tipo				5x5x5	5x5x5	5x5x5	5x5x5	5x5x5	5x5	5x5
Margem de frequência	MHz	SAT		950-2400					950-2400	
		TER		47-862					47-862	
Nível de entrada	dBµV	SAT	EN50083-3 IM35dBc	-					110	
		TER	DIN 45004-B	-					105	
Ganho máximo	dB	SAT		-					25	15
		TER		-					27	12
SAT		-					7			
TER		-					6			
SAT		3,5±0,8	1,5 ±0,5			4 ± 1	-			
TER		3,5±4	1,5 ±0,5			4 ± 1	-			
Perdas derivação ¹ 1...8 / 9...16 / 17...24 / 25...2		SAT		8 ±1,5	15 ±3	17 ±3	21 ±3	-	-	
		TER		8 ±1	12 ±1	15 ±1	20 ±1	-	-	
Isolamento IN-OUT		SAT		>25					>25	
Alimentação		Vdc		-					12	
Passagem DC				-					In-Out / Out-In	
Consumo máximo total	mA	Alimentação 12Vdc (PWR)		-					420	
		Receptor (12/18V)		-					-	
Temperatura de funcionamento		°C		-5...+45 °C					-5...+45 °C	
Índice de proteção		IP		IP20					IP20	
Peso		g		400					400	
Dimensões		mm		140x120x30					137x120x30	



O sistema QUAD Compatible permite ao Multiswitch disponibilizar nas entradas de satélite a tensão correspondente necessária para alimentação de um LNB QUAD ou QUATTRO. Na utilização de um LNB QUAD não será assim necessário a identificação das cablagens entre LNB e Multiswitch.

(1) Adjustável -12dB.
(2) Valores típicos. Dispersão <5dB.



(3) 33 x nº utilizadores + PWR se PSU não utilizada.

