

# 4-FACH TWIN-STICHLITUNGSDOSE

## UKW-TV-SAT1-SAT2

REF.	ART. NR.	BESCHREIBUNG	EAN 13
516110	ADO4N	4-FACH-TWIN-STICHLITUNGSDOSE UKW-TV-SAT1-SAT2 8-5-3-2.8 dB	8424450193150



4-fach TWIN-Stichleitungsdose für Terrestrik und SAT mit zwei Eingängen (FM/TV/SAT1 - SAT2) und 4 Ausgängen (UKW - TV - SAT1 - SAT2). Sie zeichnet sich durch zwei gleichzeitige und unabhängige Satellitenausgänge aus.

- Hervorragende Entkopplung zwischen den Ausgängen
- Gehäuserahmen am unteren Ende offen
- DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang
- Für Koaxialkabel mit einem Manteldurchmesser Ø 4.3...7 mm
- Abdeckplatte, Aufputzrahmen und Schrauben für die Aufputzmontage im Lieferumfang enthalten



REF.	ART. NR.	 mm (xyz)	 g	 U./Pack.
516110	ADO4N	76 x 76 x 40	135	1/ Einzelverpackung



Referenz/ Art. Nr.		516110 / ADO4N		
Dämpfung	dB	IN1 - TV	5 - 862 MHz	3 typ. (5 max.)
		IN1 - FM	5 - 139 MHz	6,5 typ. (8 max.)
		IN1 - SAT	950 - 2200MHz	1,5 typ. (3 max.)
		IN2 - SAT	5 - 2200 MHz	0,8 typ. (2,8 max.)
Entkopplung	dB	IN1 - IN2		>20
		Rd - TV		>20
		TV - SAT1		>20
		SAT1 - SAT2		>20
DC Durchlass	V	SAT1 <=> IN1 / SAT2 <=> IN2		24
	A			0,5
Rückflusdämpfung	dB	TV; FM; SAT1; SAT2		> 12 typ. (6min.)
Impedanz	Ohm	75		