



Alicate descarnador de precisão para fibra óptica, com 4 zonas de trabalho

Alicate descarnador e de corte para remoção rápida, segura e precisa da bainha e dos diferentes revestimentos aplicados na fibra (900 e 250 μ m).

Possui 4 zonas de trabalho:

- Zona de corte (4): Facilita o corte da fibra ou da bainha externa, evitando a troca entre ferramentas reduzindo a mão de obra
- Zona de remoção da cobertura de fibra (3): Permite a remoção de coberturas de fibra entre 1,6 e 3mm de diâmetro, permitindo assim o acesso à fibra
- Zona para a extração da proteção/revestimento de 900 μ m (2): Esta zona permite remover a proteção/revestimento de 900 μ m, reduzindo o diâmetro da proteção para 250 μ m
- Zona para extração da proteção/revestimento de 250 μ m (1): Através desta zona é possível remover a proteção/revestimento, reduzindo o diâmetro da fibra para 125 μ m (diâmetro de trabalho para fusão)

A sua lâmina de corte e extração pré-calibrada de fábrica está concebida para evitar danificar a fibra, garantindo um acabamento de qualidade.

Possui sistema de retorno automático na abertura máxima (através de mola), para facilitar o trabalho e reduzir a tempo de execução. Além disso, incorpora um fecho de segurança para evitar

possíveis lesões durante o transporte reduzindo também a área de ocupação.

Fornecido em bolsa individual.

Ref.	2324
	OAIZ
EAN13	8424450142547

Embalagem

Bolsa	1 uni.
--------------	--------

Dados físicos

Peso líquido	111,00 g
Peso bruto	111,00 g
Largura	77,00 mm
Altura	153,00 mm
Profundidade	10,00 mm
Peso do produto principal	124,00 g

Destaca-se por

- Permite retirar o revestimento exterior e interior da fibra ótica
- Adequado para a utilização em fibras com diferentes diâmetros: 250 µm e 900 µm
- Punhos ergonômicos, que oferecem o conforto ideal e uma boa aderência devido ao seu acabamento em borracha
- Ferramenta indispensável para trabalhos gerais com fibra ótica em especial para preparar a fibra para a fusão

Exemplo de aplicação

