



Złącze SC/APC

Złącze światłowodowe umożliwiające bezpośrednie zakończenie światłowodu jednomodowego, bez konieczności stosowania drogich narzędzi, takich jak spawarka światłowodowa. Aby zapewnić czyste cięcie włókna, konieczne jest użycie precyzyjnego obcinacza do włókien, a także akcesoriów czyszczących, takich jak ściereczki, aby uniknąć obecności cząstek lub kurzu na powierzchni włókna.

Nr Kat.	2329
Nr log.	OSSCAPC
EAN13	8424450142592

Opakowanie

Pudełko	10 szt.
----------------	---------

Dane fizyczne

Waga netto	70,00 g
Waga brutto	70,00 g
Szerokość	9,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Głębokość	8,00 mm
Główna waga produktu	4,00 g

Cechy wyróżniające

- Straty wtrąceniowe: $\leq 0,3\text{dB}$
- Straty odbiciowe: $\leq 60\text{dB}$

Szczegóły montażu

1. Wprowadź włókno przez gwintowaną plastikową nakrętkę i gumową tuleję.
2. Obierz włókno (pozostawiając długość 20mm przy średnicy 250 mikronów i 10mm przy średnicy 125 mikronów). W tej części procesu, przez cięciem włókna za pomocą precyzyjnej obcinarki do włókien (nr kat. 2323), należy oczyścić niezabezpieczone włókno chusteczką nasączoną alkoholem izopropylowym (250 mikronów i 125 mikronów)
3. Wprowadź światłowód do końca obudowy złącza (bez dotykania głowicy światłowodu).
4. Zamknij klapkę złącza (kolor czarny) trzymając gumową tuleję a tym samym światłowód.
5. Przesuń przełącznik suwakowy (kolor żółty) aby zabezpieczyć światłowód.
6. Wkręć plastikową zatyczkę. Wprowadź zieloną prostokątną nasadkę.

