



Optisk splitter ToX, 1260-1650 nm, 2-vägs, 4 dB ToX-serien Opto

ToX optisk 2-vägs PLC-splitter, 1260-1650 nm med 4 dB dämpning.

Ref.	2337
	UOV2
EAN13	8424450150238

Förpackning

Låda	1 st.
Hink	18 st.

Fysisk data

Nettovikt	1.128,00 g
Bruttovikt	1.128,00 g
Bredd	50,00 mm
Höjd	219,00 mm
Djup	183,00 mm
Huvudproduktens vikt	771,00 g

Utmärkande egenskaper

- Hög driftsäkerhet
- Enhetliga utgångar
- T.OX-series format

Huvudegenskaper

- Låg inkopplingsförlust
- SC/APC anslutning

Tekniska specifikationer : Ref. 2337

Number of outputs		2
Optical connectors Input		SC/APC
Optical connectors Output		SC/APC
Fiber type		Single-Mode
Coupling ratio (per output)		Symmetrical
Wavelength	nm	1260 ... 1650
Insertion losses	dB	< 4,1
Return losses	dB	> 60
Uniformity	dB	< 0,6
Polarization loss (PDL)	dB	< 0,3
Directivity	dB	> 55
Operating temperature	°C	-40 ... 85