



## Rozgałęźnik optyczny T.oX SC/APC 4D 1260...1650nm 7dB

4-drożny rozgałęźnik ze złączami SC/APC do sygnałów optycznych z zakresu 1260...1650nm. Obudowa w formacie T.OX – możliwość instalacji w rack'u w optycznych stacjach czołowych.

Nr Kat.	2339
Nr log.	UOV4
EAN13	8424450147641

### Opakowanie

Pudełko	1 szt.
Skrzynka	18 szt.

### Dane fizyczne

Waga netto	1.100,00 g
Waga brutto	1.100,00 g
Szerokość	50,00 mm
Wysokość	219,00 mm
Głębokość	183,00 mm
Główna waga produktu	786,00 g

### Cechy wyróżniające

- Wysoka niezawodność
- Jednolitość pomiędzy wyjściami
- Format T.OX

### Ogólna charakterystyka

- Małe straty wtrąceniowe
- Złącza SC/APC

## Specyfikacje techniczne : Ref. 2339

Liczba wyjść		4
Złącza optyczne Wejścia		SC/APC
Złącza optyczne wyjście		SC/APC
Rodzaj włókna		Jednomodowy
Współczynnik sprzężenia (na wyjście)		Symetryczny
Długość fali	nm	1260 ... 1650
Straty wtrąceniowe	dB	< 7,5
Straty odbiciowe	dB	> 60
Równomierność podziału mocy	dB	< 0,8
Straty polaryzacji (PDL)	dB	< 0,3
Kierunkowość	dB	> 55
Temperatura pracy	°C	-40 ... 85