



## Optisk splitter ToX, 1260-1650 nm, 4-vägs, 7 dB ToX-serien Opto

T0X optisk 4-vägs PLC-splitter, 1260-1650 nm med 7 dB dämpning.

Ref.	2339
	UOV4
EAN13	8424450147641

### Förpackning

Låda	1 st.
Hink	18 st.

### Fysisk data

Nettovikt	1.100,00 g
Bruttovikt	1.100,00 g
Bredd	50,00 mm
Höjd	219,00 mm
Djup	183,00 mm
Huvudproduktens vikt	786,00 g

### Utmärkande egenskaper

- Hög driftsäkerhet
- Enhetliga utgångar
- T.OX-series format

## Huvudegenskaper

---

- Låg inkopplingsförlust
- SC/APC anslutning

## Tekniska specifikationer : Ref. 2339

Number of outputs		4
Optical connectors Input		SC/APC
Optical connectors Output		SC/APC
Fiber type		Single-Mode
Coupling ratio (per output)		Symmetrical
Wavelength	nm	1260 ... 1650
Insertion losses	dB	< 7,5
Return losses	dB	> 60
Uniformity	dB	< 0,8
Polarization loss (PDL)	dB	< 0,3
Directivity	dB	> 55
Operating temperature	°C	-40 ... 85