



Optisk splitter ToX, 1260-1650 nm, 4-vägs, 7 dB ToX-serien Opto

ToX optisk 4-vägs PLC-splitter, 1260-1650 nm med 7 dB dämpning.

| | |
|-------|---------------|
| Ref. | 2339 |
| | UOV4 |
| EAN13 | 8424450147641 |

Förpackning

| | |
|------|--------|
| Låda | 1 st. |
| Hink | 18 st. |

Fysisk data

| | |
|----------------------|------------|
| Nettovikt | 1.100,00 g |
| Bruttovikt | 1.100,00 g |
| Bredd | 50,00 mm |
| Höjd | 219,00 mm |
| Djup | 183,00 mm |
| Huvudproduktens vikt | 786,00 g |

Utmärkande egenskaper

- Hög driftsäkerhet
- Enhetliga utgångar
- T.OX-series format

Huvudegenskaper

- Låg inkopplingsförlust
- SC/APC anslutning

Tekniska specifikationer : Ref. 2339

| | | |
|-----------------------------|----|---------------|
| Number of outputs | | 4 |
| Optical connectors Input | | SC/APC |
| Optical connectors Output | | SC/APC |
| Fiber type | | Single-Mode |
| Coupling ratio (per output) | | Symmetrical |
| Wavelength | nm | 1260 ... 1650 |
| Insertion losses | dB | < 7,5 |
| Return losses | dB | > 60 |
| Uniformity | dB | < 0,8 |
| Polarization loss (PDL) | dB | < 0,3 |
| Directivity | dB | > 55 |
| Operating temperature | °C | -40 ... 85 |