



## Générateur de lumière triple OPS3L 3 longueurs d'onde: 1310, 1490 et 1550nm

Générateur de trois longueurs d'onde (1310, 1490, 1550nm) pour mesurer l'atténuation optique d'une installation.

---

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Réf.</b>         | 2340          |
| <b>Réf. Logique</b> | OSG3WL        |
| <b>EAN13</b>        | 8424450146002 |

---

### Emballage

---

**Boîte** 1 pièces

---

### Données physiques

---

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Poids net</b>                  | 1.300,00 g |
| <b>Poids brut</b>                 | 1.300,00 g |
| <b>Largeur</b>                    | 97,00 mm   |
| <b>Hauteur</b>                    | 205,00 mm  |
| <b>Profondeur</b>                 | 53,00 mm   |
| <b>Poids du produit principal</b> | 435,00 g   |

---

### Vous aimerez

---

- Ergonomique, léger et robuste
- Affichage LCD
- LEDs de fonctionnement et clavier

### Principales caractéristiques

---

- Compatible avec les connecteurs FC, SC et ST APC grâce aux adaptateurs intégrés
- Alimentation 12V
- Jarretière de 1m FC/APC SC/APC fournie
- Jarretière de 1m FC/APC FC/APC fournie
- Batonnets de nettoyage fournis