



## Soporte recto con perfil en "I", 350mm Zinc + RPR

Soporte recto con perfil en forma de "I" para la instalación de mástil en un emplazamiento en el que se pueda empotrar, con una separación de 350mm. Se instalan en pares para asegurar el mástil en dos puntos.

Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR).

<b>Ref.</b>	2405
<b>EAN13</b>	8424450024058

### Otras características

<b>Color</b>	Gris
--------------	------

### Embalajes

<b>Caja</b>	6 Unidades
-------------	------------

### Datos físicos

<b>Imagen con dimensiones</b>	2,00
<b>Peso neto</b>	551,00 g
<b>Peso bruto</b>	551,00 g
<b>Anchura</b>	355,00 mm
<b>Altura</b>	30,00 mm
<b>Profundidad</b>	21,00 mm
<b>Peso del producto principal</b>	470,00 g

### Destaca por

- Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión

### Características principales

- Compatible con mástiles de Ø 35...50mm
- Incluye tornillo "U" con tuercas

## Especificaciones técnicas : Ref. 2405

Modelo de soporte		Soporte de pared
Material de soporte		Acero
Diámetro del mástil	mm	35 ... 50
Distancia	cm	35