



Fixation en "I", 350mm Zinc + RPR

Fixation en forme de "I" pour l'installation de mât dans un lieu où il peut être intégré avec distance de séparation de 350mm. Ils s'installent par paires pour sécuriser le mât en deux points.

Fabriqué en acier avec une haute résistance face à la corrosion, grâce à son double traitement d'étanchéité galvanisé et réactif (RPR).

| | |
|-------|---------------|
| Réf. | 2405 |
| EAN13 | 8424450024058 |

Autres caractéristiques

| | |
|---------|------|
| Couleur | Gris |
|---------|------|

Emballage

| | |
|-------|----------|
| Boîte | 6 pièces |
|-------|----------|

Données physiques

| | |
|----------------------------|-----------|
| Image avec dimensions | 2,00 |
| Poids net | 551,00 g |
| Poids brut | 551,00 g |
| Largeur | 355,00 mm |
| Hauteur | 30,00 mm |
| Profondeur | 21,00 mm |
| Poids du produit principal | 470,00 g |

Vous aimerez

- Traitement de zinc + RPR: Grande résistance face à la corrosion

Principales caractéristiques

- Compatible avec les mâts de Ø 35...50mm
- Comprend une tige en "U" avec des écrous

Caractéristiques techniques : Ref. 2405

| | | |
|---------------------|----|---------------|
| Modèle de support | | Support mural |
| Matériau de support | | Acier |
| Diamètre du mât | mm | 35 ... 50 |
| Distance | cm | 35 |