



## Soporte en escuadra, 128mm Zinc + RPR

Soporte angular en escuadra, para la instalación de mástil en pared (atornillable), con una separación de 128mm. Se instalan en pares para asegurar el mástil en dos puntos.

Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR).

<b>Ref.</b>	2409
<b>EAN13</b>	8424450024096

### Otras características

<b>Color</b>	Gris
--------------	------

### Embalajes

<b>Caja</b>	10 Unidades
<b>Cubeta</b>	120 Unidades

### Datos físicos

<b>Imagen con dimensiones</b>	2,00
<b>Peso neto</b>	218,00 g
<b>Peso bruto</b>	218,00 g
<b>Anchura</b>	31,00 mm
<b>Altura</b>	130,00 mm
<b>Profundidad</b>	130,00 mm
<b>Peso del producto principal</b>	183,00 g

### Destaca por

- Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión

## Características principales

---

- Compatible con mástiles de Ø 35...50mm
- Incluye tornillo "U" con tuercas

## Especificaciones técnicas : Ref. 2409

Modelo de soporte		Soporte de tubo vertical
Material de soporte		Acero
Diámetro del mástil	mm	35 ... 50
Distancia	cm	12,8