



## Maströr 2.5 m x Ø 40 mm x 2 mm i godstjocklek Zink+RCP för fackverksmast

Stålmast med speciellt skydd mot korrosion genom dubbel behandling genom galvanisering och en "reactive coating process" (Zink+RCP).

Genom sin konstruktion kan masten staplas med andra i syfte att göra den längre. Skruvmontering.

<b>Ref.</b>	3009
	TM402500
<b>EAN13</b>	8424450030097

### Andra funktioner

<b>Färg</b>	Grå
-------------	-----

### Förpackning

<b>Plastfilm</b>	4 st.
------------------	-------

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	4.408,00 g
<b>Bruttovikt</b>	4.408,00 g
<b>Bredd</b>	40,00 mm
<b>Höjd</b>	2.508,00 mm
<b>Djup</b>	40,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	4.408,00 g

### Utmärkande egenskaper

- Zinkgalvaniserad + RCP: Oslagbart skydd mot korrosion

## Tekniska specifikationer : Ref. 3009

<b>Mast model</b>		Plug-in mast
<b>Mast material</b>		Steel
<b>Surface protection</b>		Zinc + RCP
<b>Length</b>	m	2,5
<b>Diameter</b>	mm	40
<b>Thickness</b>	mm	2