



Palo 3m x Ø 40mm x Spessore 2mm Zinco + RPR

Palo d'acciaio di elevata resistenza alla corrosione, grazie al suo duplice trattamento di zincatura e sigillatura a reagente (RPR).

Il suo design permette di essere assemblato con altri pali per estendere la sua lunghezza. Il fissaggio avviene con viti.

| | |
|--------------------|---------------|
| Art. | 3072 |
| Art. Logico | TM403000 |
| EAN13 | 8424450030721 |

Altre caratteristiche

| | |
|---------------|--------|
| Colore | Grigio |
|---------------|--------|

Imballo

| | |
|-------------|-------|
| Film | 4 pz. |
|-------------|-------|

Dati fisici

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Peso netto | 5.062,00 g |
| Peso lordo | 5.062,00 g |
| Larghezza | 40,00 mm |
| Altezza | 3.002,00 mm |
| Profondità | 40,00 mm |
| Peso del prodotto principale | 5.062,00 g |

Si distingue per

- Trattamento zincato + RPR: Elevata resistenza alla corrosione

Caratteristiche tecniche : Ref. 3072

| | | |
|------------------------|----|----------------|
| Modello di palo | | Palo a innesto |
| Materiale del palo | | Acciaio |
| Trattamento superficie | | Zinc + RPR |
| Lunghezza | m | 3 |
| Diametro | mm | 40 |
| Spessore | mm | 2 |