

Sekcja dolna wahadłowa, Cynk + RCP Maszt kratownicowy 360

Sekcja dolna o wysokości 3m do masztu
kratowniczowego z serii 360.

Sekcja wahadłowa wymagająca instalacji odciągów.

Nr Kat.	3086
Nr log.	TFUSS360
EAN13	8424450136683

Inne funkcje

Kolor	Szary
Rodzaje wykończenia	Cynk + RCP

Opakowanie

Szt.	1 szt.
-------------	--------

Dane fizyczne

Wymiary	3,00
Waga netto	23.000,00 g
Waga brutto	23.000,00 g
Szerokość	375,00 mm
Wysokość	3.070,00 mm
Głębokość	325,00 mm
Główna waga produktu	21.989,00 g


Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Spawy wykonane metodą zautomatyzowaną
- Maksymalna wysokość masztu kratowniczowego 360: 57m (według warunków obliczeniowych)
- Obróbka antykorozyjna: cynkowanie + RCP

- Kolor szary

Szczegóły montażu

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawieniu jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciąg. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.



Specyfikacje techniczne : Ref. 3086

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m ²	0,426
-----------------------------------	----------------	-------