



Sekcja środkowa wzmocniona, Cynk + Farba Maszt kratownicowy 450

Sekcja środkowa o wysokości 3m do masztu kratownicowego z serii 450.

Sekcje wzmocnione zbudowane są z rur o większej średnicy i posiadają grubsze ścianki. Są bardziej wytrzymałe przy niekorzystnych warunkach środowiskowych.

Nr Kat.	3132
Nr log.	TMIT450R
EAN13	8424450136829

Inne funkcje

Kolor	Czerwony
Rodzaje wykończenia	Cynk + RCP

Opakowanie

Szt.	1 szt.
-------------	--------

Dane fizyczne

Wymiary	3,00
Waga netto	43.000,00 g
Waga brutto	43.000,00 g
Szerokość	515,00 mm
Wysokość	3.015,00 mm
Głębokość	446,00 mm
Główna waga produktu	44.403,00 g

Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Spawy wykonane metodą zautomatyzowaną
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 450: 90m (według warunków obliczeniowych)

Ogólna charakterystyka

- Obróbka antykorozyjna: cynkowanie + lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym

Specyfikacje techniczne : Ref. 3132

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m ²	0,621
-----------------------------------	----------------	-------