



## Złącze nakręcane "F", z pierścieniem gumowym Kable micro: CXT-5, SK0837plus

Nakręcane złącze F. Wyposażone w gumowy pierścień.

<b>Nr Kat.</b>	3808
<b>Nr log.</b>	FST50
<b>EAN13</b>	4031136040581

### Opakowanie

**Plastikowe pudełko** 100 szt.

**Pudełko kartonowe** 1000 szt.

### Dane fizyczne

**Waga netto** 6,00 g

**Waga brutto** 6,00 g

**Szerokość** 12,00 mm

**Wysokość** 20,00 mm

**Głębokość** 12,00 mm

**Główna waga produktu** 4,00 g

### Ogólna charakterystyka

- Format prosty
- Instalacja bez narzędzi

## Specyfikacje techniczne : Ref. 3808

##			F
Rodzaj połączenia			Męskie
Kątowe			Nie
Sposób montażu			Nakręcane
Kompatybilność z kablami koncentrycznymi			RG-59
Zakres częstotliwości	MHz		0,3 ... 3000
Impedancja	$\Omega$		75
Straty wtrąceniowe (0,3-1000MHz)	dB		-0,12
Straty wtrąceniowe (1000-2150MHz)	dB		-0,16
Perdas inserção (2150-3000MHz)	dB		-0,2