



Złącze nakręcane "F", z pierścieniem gumowym Kable micro: CXT-5, SK0837plus

Nakręcane złącze F. Wyposażone w gumowy pierścień.

| | |
|----------------|---------------|
| Nr Kat. | 3808 |
| Nr log. | FST50 |
| EAN13 | 4031136040581 |

Opakowanie

Plastikowe pudełko 100 szt.

Pudełko kartonowe 1000 szt.

Dane fizyczne

Waga netto 6,00 g

Waga brutto 6,00 g

Szerokość 12,00 mm

Wysokość 20,00 mm

Głębokość 12,00 mm

Główna waga produktu 4,00 g

Ogólna charakterystyka

- Format prosty
- Instalacja bez narzędzi

Specyfikacje techniczne : Ref. 3808

| | | | |
|--|----------|--|--------------|
| ## | | | F |
| Rodzaj połączenia | | | Męskie |
| Kątowe | | | Nie |
| Sposób montażu | | | Nakręcane |
| Kompatybilność z kablami koncentrycznymi | | | RG-59 |
| Zakres częstotliwości | MHz | | 0,3 ... 3000 |
| Impedancja | Ω | | 75 |
| Straty wtrąceniowe (0,3-1000MHz) | dB | | -0,12 |
| Straty wtrąceniowe (1000-2150MHz) | dB | | -0,16 |
| Perdas inserção (2150-3000MHz) | dB | | -0,2 |