



Prolongateur coaxial classe A++

Prolongateur coaxial préconnectorisé avec connecteurs à compression: F à une extrémité (ref. 3802) et 9,52 femelle à l'autre (ref. 3819). Il est réalisé avec du SK2000plus (ref. 4138xx), un câble coaxial de type triple blindage et de classe A++. Utilisé pour le raccordement de la prise au téléviseur ou aux accessoires de télévision, et également dans le cadre d'applications professionnelles. Livré dans un sachet individuel accrochable.

Réf.	3854
Réf. Logique	FS-KK2015
EAN13	4031136022129

Autres caractéristiques

Couleur	Blanc
Longueur	1,50 m

Emballage

Sachet	1 pièces
Boîte	30 pièces

Données physiques

Poids net	109,00 g
Poids brut	109,00 g
Largeur	12,00 mm
Hauteur	1.559,00 mm
Profondeur	12,00 mm
Poids du produit principal	109,00 g

Vous aimerez

- Conducteurs du câble en cuivre
- Triple blindage et isolation de classe A++. Euroclasse Eca

Principales caractéristiques

- Gaine en PVC de couleur blanche
- Disponible en différentes longueurs

Caractéristiques techniques : Ref. 3854

Standard		EN 50117-2-4																				
Euroclasse		Eca																				
Classe		A++																				
Diamètre Âme	mm	1,02																				
Matière Âme		Cuivre (Cu)																				
Résistance Âme	Ω/km	< 22																				
Diamètre Diélectrique	mm	4,6																				
Matière Diélectrique		Polyéthylène expansé (PEE)																				
Couleur Diélectrique		Blanche RAL 9003																				
Feuillard		Aluminium + Polyester + Aluminium																				
Matière Tresse		Cuivre étamé (CuSn)																				
Dimensions Tresse: Nombre de groupes (Nc)		24																				
Dimensions Tresse: Nombre de brins par groupe (Ns)		7																				
Dimensions Tresse: Diamètre du brin (Ø)	mm	0,1																				
Résistance Tresse	Ω/km	< 10,5																				
Couverture Tresse	%	82																				
2eme Film blindage		Oui																				
2eme feuillard blindage collée au diélectrique		Non																				
Gel de protection		Non																				
Film antimigration		Non																				
Diamètre Gaine extérieure	mm	6,7																				
Matière Gaine extérieure		PVC																				
Epaisseur Gaine extérieure	mm	0,3																				
Rayon de courbure minimal	mm	33,5																				
Impédance de transfert (5-30MHz)	mΩ/m	< 0,9																				
Blindage 1GHz	dB	> 105																				
Type de connecteur 1		"F" à Compression																				
Type de connecteur 2		À compression "9,52" femelle																				
Test d'étincelle	Vac	3000																				
Capacité	pF/m	54																				
Impédance	Ω	75																				
Vitesse de propagation	%	84																				
Température de fonctionnement	°C	-30 ... 70																				
Fréquences		5 MHz	47 MHz	54 MHz	90 MHz	200 MHz	500 MHz	698 MHz	800 MHz	862 MHz	950 MHz	1000 MHz	1220 MHz	1350 MHz	1750 MHz	2050 MHz	2150 MHz	2200 MHz	2300 MHz	2400 MHz	3000 MHz	
Atténuation (typ.)	dB/m	0,02	0,05	0,05	0,06	0,09	0,14	0,17	0,19	0,19	0,19	0,21	0,22	0,25	0,28	0,3	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,36