



## Attenuatore regolabile per terrestre/satellite Regolazione 0-20dB

Attenuatore regolabile in formato ad inserzione, per regolare il livello del segnale terrestre o satellite in un punto dell'installazione.

<b>Art.</b>	4005
<b>Art. Logico</b>	PST2200FQ
<b>EAN13</b>	8424450040058

### Imballo

<b>Scatola</b>	1 pz.
<b>Cartone</b>	10 pz.
<b>Vassoio</b>	500 pz.

### Dati fisici

<b>Peso netto</b>	89,00 g
<b>Peso lordo</b>	89,00 g
<b>Larghezza</b>	63,00 mm
<b>Altezza</b>	32,00 mm
<b>Profondità</b>	22,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	76,00 g

### Si distingue per

- Regolazione da 0-20dB
- Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak

### Caratteristiche principali

- Include il passaggio DC
- Formato ad inserzione
- Connettori F (maschio-femmina)

## Caratteristiche tecniche

---

Articolo		4005
Intervallo di frequenze	MHz	5-2200
Intervallo di attenuazione	dB	0 - 20
Connettori		F
Dimensioni (L x A x P)	mm	63 x 33 x 22