



Conector de compressão "F" Cabo TR-165, EK1672plus

Conector profissional F com sistema de montagem por compressão. Oferece óptima blindagem. Fornecido em caixa plástica profissional de 25 uds.

| | |
|-------|---------------|
| Ref. | 4106 |
| | FPS1672 |
| EAN13 | 8424450041062 |

Embalagem

| | |
|-------------------|----------|
| Caixa de plástico | 25 uni. |
| Caixade cartão | 250 uni. |

Dados físicos

| | |
|---------------------------|----------|
| Peso líquido | 20,00 g |
| Peso bruto | 20,00 g |
| Largura | 16,00 mm |
| Altura | 48,00 mm |
| Profundidade | 16,00 mm |
| Peso do produto principal | 22,00 g |

Destaca-se por

- Boa blindagem face a interferências
- Conexão firme e robusta

Características principais

- Formato recto
- Instalação com ferramenta de compressão

Especificações técnicas : Ref. 4106

| | | |
|------------------------------------|----------|------------|
| Tipo de conector | | F |
| Tipo de conexão | | Macho |
| Angular | | Não |
| Método de montagem | | Compressão |
| Compatibilidade com cabos coaxiais | | RG-11 |
| Impedância nominal | Ω | 75 |