



Connecteur "9,52", coudé et blindé Ø5...6.9 mm

Connecteur 9,52 avec système de montage par pièces. Le connecteur se démonte pour insérer l'âme et le câble se fixe en remontant les pièces. Offre un bon blindage grâce à sa construction en Zamak. Compatible avec câbles coaxiaux Ø5...6,9mm.

| | |
|--------------|---------------|
| Réf. | 4130 |
| Réf. Logique | KSW1000 |
| EAN13 | 8424450041307 |

Autres caractéristiques

Type de connexion Mâle

Emballage

| | |
|----------------|--------------|
| Boîte | 25 pièces |
| Carton | 250 pièces |
| Palette | 20000 pièces |

Données physiques

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Poids net | 17,00 g |
| Poids brut | 17,00 g |
| Largeur | 32,00 mm |
| Hauteur | 27,00 mm |
| Profondeur | 16,00 mm |
| Poids du produit principal | 17,00 g |

Vous aimerez

- Bon blindage face aux interférences
- Connecteur démontable et réutilisable

Principales caractéristiques

- Format coudé
- Installation sans nécessité d'outils complémentaires

Caractéristiques techniques : Ref. 4130

| | | |
|------------------------------------|----------|------------|
| Type de connecteur | | CEI |
| Type de connexion | | Mâle |
| Coudé | | Oui |
| Mode de pose | | Par pièces |
| Compatibilité avec câbles coaxiaux | | RG-6 |
| Impédance nominale | Ω | 75 |