



Prolongador coaxial Triple Blindaje

Prolongador coaxial sin conectores, realizado con cable RG-6 de triple blindaje.

Además de utilizarse para la conexión entre la toma y dispositivos de TV, también puede utilizarse en aplicaciones profesionales.

Ref.	4371
EAN13	8424450043714

Otras características

Color	Blanco
Longitud	10,00 m

Embalajes

Blister	1 Unidades
Caja	10 Unidades
Cubeta	20 Unidades

Datos físicos

Peso neto	400,00 g
Peso bruto	400,00 g
Anchura	140,00 mm
Altura	59,00 mm
Profundidad	140,00 mm

Características principales

- Cobertura exterior de PVC en color blanco
- Triple blindaje

Descubre

Cable coaxial trishield (TSH) de Clase A++

Con 3 capas de blindaje (trishield), estos cables son los que aportan mayor inmunidad a las interferencias, ya que tienen un altísimo apantallamiento. Su uso es recomendado en recorridos con altos niveles de ruido electromagnético.

Sus propiedades constructivas los hacen Clase A++, cumpliendo según la norma EN 50117:

- A 5 - 30 MHz => TI < 0,9 mΩ/m
- A 30 - 1000 MHz => SA > 105 dB
- A 1000 - 2000 MHz => SA > 95 dB
- A 2000 - 3000 MHz => SA > 85 dB

Dónde, la impedancia de transferencia (TI) define la efectividad del apantallamiento a bajas frecuencias, y la atenuación del apantallamiento (SA) la define entre 30 y 3000MHz.

Especificaciones técnicas : Ref. 4371

Modelo		SK6Fplus																			
Tipo de cable		RG-6																			
Estándar		EN 50117-2-4																			
Euroclase		Eca																			
Clase		A+																			
Diámetro Conductor central	mm	1,02																			
Material Conductor central		Acero cobreado (CCS)																			
Resistencia Conductor central	Ω /km	< 110																			
Diámetro Dieléctrico	mm	4,6																			
Material Dieléctrico		Polietileno Expanso (PEE)																			
Color Dieléctrico		Blanco RAL 9003																			
Lámina interior		Aluminio + Poliéster																			
Dimensiones Malla: n° grupos de hilos (Nc)		16																			
Dimensiones Malla: n° de hilos por grupo (Ns)		6																			
Dimensiones Malla: diámetro del hilo (\emptyset)	mm	0,115																			
Resistencia Malla	Ω /km	< 30																			
Cobertura Malla	%	60																			
2° lámina de blindaje		Si																			
Diámetro Cubierta exterior	mm	6,8																			
Material Cubierta exterior		PVC																			
Espesor Cubierta exterior	mm	0,3																			
Radio de curvatura mínimo	mm	34																			
Impedancia de transferencia (5-30MHz)	m Ω /m	< 2,5																			
Blindaje a 1GHz	dB	> 95																			
Spark Test	Vac	3000																			
Capacidad	pF/m	53																			
Impedancia	Ω	75																			
Velocidad de propagación mín.	%	82																			
Temperatura de funcionamiento	°C	-30 ... 70																			
Frecuencias		5 MHz	47 MHz	54 MHz	90 MHz	200 MHz	500 MHz	698 MHz	800 MHz	862 MHz	950 MHz	1000 MHz	1220 MHz	1350 MHz	1750 MHz	2050 MHz	2150 MHz	2200 MHz	2300 MHz	2400 MHz	3000 MHz
Atenuación (typ.)	dB/m	0,02	0,05	0,05	0,06	0,1	0,15	0,17	0,19	0,2	0,2	0,22	0,22	0,25	0,29	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,4