



Attenuatore regolabile per terrestre Regolazione 0-20dB

Attenuatore regolabile in formato ad inserzione, per regolare il livello del segnale terrestre in un punto dell'installazione.

| | |
|--------------------|---------------|
| Art. | 5165 |
| Art. Logico | PST862 |
| EAN13 | 8424450051658 |

Imballo

| | |
|----------------|---------|
| Scatola | 10 pz. |
| Cartone | 120 pz. |
| Vassoio | 960 pz. |

Dati fisici

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Peso netto | 42,00 g |
| Peso lordo | 42,00 g |
| Larghezza | 46,00 mm |
| Altezza | 35,00 mm |
| Profondità | 18,00 mm |
| Peso del prodotto principale | 42,00 g |

Si distingue per

- Regolazione da 0-20dB
- Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak

Caratteristiche principali

- Include il passaggio DC
- Formato ad inserzione
- Connettori IEC (maschio-femmina)

Caratteristiche tecniche

| | | |
|----------------------|-----|--------------|
| Referencia | | 5165 |
| Margen de frecuencia | MHz | 47-862 |
| Margen de atenuación | dB | 0 - 20 |
| Conectores | | CEI |
| Dimensiones | mm | 47 x 35 x 19 |