



Zasilacze ze złączami typu "F" 24V - 130mA, 2 wyjścia

Zasilacz domowy 24V (130mA), przekazujący zasilanie za pośrednictwem wejściowego kabla koncentrycznego, umożliwiając jednocześnie przejście sygnału TV. Stosowany w instalacjach do zasilania wzmacniaczy masztowych lub systemu BOSS. Wyposażony w rozgałęźnik do generowania dwóch wyjść.

Nr Kat.	5504
Nr log.	NT24F
EAN13	8424450139400

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
Skrzynka	109 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	280,00 g
Waga brutto	280,00 g
Szerokość	146,00 mm
Wysokość	54,00 mm
Głębokość	35,00 mm
Główna waga produktu	220,00 g

Cechy wyróżniające


- Zasilacz impulsowy o dużej wydajności: mniejszy pobór prądu aż o 40%

- Estetyczny design, małe wymiary
- Złącza "F"
- W pełni zautomatyzowana produkcja poddana rygorystycznym kontrolom jakości

Ogólna charakterystyka

- Przykręcane do ściany
- Straty przejściowe różnią się w zależności od liczby używanych wyjść

Przykład zastosowania



Specyfikacje techniczne : Ref. 5504

Typ wtyczki			EU
Liczba wyjść			2
Zakres częstotliwości	MHz		5 ... 862
Straty wtrącenioe: 1 wyjście	dB		1,5
Straty wtrącenioe: 2 wyjścia	dB		4
Napięcie wyjściowe	Vdc		24
Maks. prąd wyjściowy	mA		130
Napięcie wejściowe	Vac		207 ... 253
Zakres częstotliwości sieci			50 Hz / 60 Hz
Maks. prąd	mA		35
Zużycie przy maks. mocy	W		4,4
Temperatura pracy	°C		-5 ... 45
Stopień ochrony (IP)			20