



## Montagelochplatte 300x400x19mm

Ermöglicht die Installation von aktiver und passiver Ausrüstung und macht die Ausrüstung zugänglich. Erleichtert die Produktinstallation und verbessert das endgültige Aussehen der Installation. Der Installateur kann die Eingangs- und Ausgangskabel in alle Richtungen führen.

---

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Ref.Nr.</b> | 5894          |
| <b>Art.Nr.</b> | MPTLP34       |
| <b>EAN13</b>   | 4031136070533 |

---

### Verpackung

---

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Tasche</b> | 1 Stk.  |
| <b>Karton</b> | 15 Stk. |

---

### Physische Daten

---

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>Nettogewicht</b>   | 1.243,00 g |
| <b>Bruttogewicht</b>  | 1.243,00 g |
| <b>Breite</b>         | 300,00 mm  |
| <b>Höhe</b>           | 400,00 mm  |
| <b>Tiefe</b>          | 19,00 mm   |
| <b>Bauteilgewicht</b> | 1.243,00 g |

---

### Highlights

---

- Robust: hergestellt aus verzinktem Stahl.
- Gewährleistet den Potenzialausgleich von Metallausrüstung, die auf der Lochplatte verschraubt ist
- Einfache Verschraubung: 19 mm Abstand von der Wand

- Materialdicke (Stahl): 1,5 mm
- 3-mm-Bohrungen (für Blechschrauben)
- Befestigungssystem für den Masseanschluss im Lieferumfang enthalten

## Technische Spezifikationen : Ref. 5894

|                 |    |  |           |
|-----------------|----|--|-----------|
| Befestigungsart |    |  | Wand      |
| Erdung          |    |  | Nein      |
| Material        |    |  | Stahl     |
| Wandstärke      | mm |  | 1,5       |
| Farbe           |    |  | Edelstahl |
| Höhe            | mm |  | 400       |
| Breite          | mm |  | 300       |
| Tiefe           | mm |  | 19        |