



## Placa perforada de pared 300x400x19mm

Permite la instalación de equipos activos o pasivos, dejando estos accesibles. Facilita la instalación del producto y mejora la imagen final del montaje. El instalador podrá dirigir los cables de salida o entrada, en cualquier dirección.

<b>Ref.</b>	5894
<b>Ref. Lógica</b>	MPTLP34
<b>EAN13</b>	4031136070533

### Embalajes

<b>Bolsa</b>	1 Unidades
<b>Caja</b>	15 Unidades

### Datos físicos

<b>Peso neto</b>	1.243,00 g
<b>Peso bruto</b>	1.243,00 g
<b>Anchura</b>	300,00 mm
<b>Altura</b>	400,00 mm
<b>Profundidad</b>	19,00 mm
<b>Peso del producto principal</b>	1.243,00 g

### Destaca por

- Resistente: fabricado en acero galvanizado
- Garantiza la equipotencialidad de los equipos metálicos atornillados sobre su placa perforada
- Facilidad de atornillado: 19mm de separación con respecto a la pared
- Espesor de material (acero) de 1,5 mm

- Perforaciones de 3mm (para tornillos de chapa)
- Incluye anclaje para conexión a tierra

## Especificaciones técnicas : Ref. 5894

Tipo de instalación		Pared
Conexión a tierra		No
Material		Acero
Espesor	mm	1,5
Color		Inox
Alto	mm	400
Ancho	mm	300
Profundidad	mm	19