



Placa perforada de pared 300x400x19mm

Permite la instalación de equipos activos o pasivos, dejando estos accesibles. Facilita la instalación del producto y mejora la imagen final del montaje. El instalador podrá dirigir los cables de salida o entrada, en cualquier dirección.

Ref.	5894
Ref. Lógica	MPTLP34
EAN13	4031136070533

Embalajes

Bolsa	1 Unidades
Caja	15 Unidades

Datos físicos

Peso neto	1.243,00 g
Peso bruto	1.243,00 g
Anchura	300,00 mm
Altura	400,00 mm
Profundidad	19,00 mm
Peso del producto principal	1.243,00 g

Destaca por

- Resistente: fabricado en acero galvanizado
- Garantiza la equipotencialidad de los equipos metálicos atornillados sobre su placa perforada
- Facilidad de atornillado: 19mm de separación con respecto a la pared
- Espesor de material (acero) de 1,5 mm

- Perforaciones de 3mm (para tornillos de chapa)
- Incluye anclaje para conexión a tierra

Especificaciones técnicas : Ref. 5894

Tipo de instalación		Pared
Conexión a tierra		No
Material		Acero
Espesor	mm	1,5
Color		Inox
Alto	mm	400
Ancho	mm	300
Profundidad	mm	19