



Injektor zasilania 24V-1A

Urządzenie umożliwiające zdalne zasilanie aktywnych elementów instalacji (anteny naziemne, LNB, ...), do których nie można zastosować zasilaczy.

Nr Kat.	7450
Nr log.	FSPW102150
EAN13	8424450074503

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
Pudełko kartonowe	20 szt.
Skrzynka	280 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	42,10 g
Waga brutto	42,10 g
Szerokość	50,00 mm
Wysokość	42,00 mm
Głębokość	13,00 mm
Główna waga produktu	24,00 g

Cechy wyróżniające

- Łatwa instalacja
- Małe wymiary
- Obudowa wykonana z odlewu (zamak), bardzo wysokie ekranowanie

Ogólna charakterystyka

- Trzy złącza F żeńskie, 75 ohm
- Osłonki ochronne do złączy wykonane z tworzywa sztucznego
- Kabel o długości 20 cm z oznaczeniami: czarny dla "-", czerwony dla "+"
- Przejście DC

Specyfikacje techniczne

Nr katalogowy		7450
Maks. napięcie wejściowe	Vdc	24
Maks. prąd	A	1
Zakres częstotliwości	MHz	10-2150
Straty insercji	dB	≤ 0.5
Straty odbiciowe		>10