



## Linjeförstärkare för satellit Terrestrial by-pass

Linjeförstärkare med ingångar för både terrest- och satellitsignal. Ger på utgången en förstärkt satellitsignal och med låg terrestriell förlust.

Maximal DC-genomgång från ingång till utgång på 0.5 A.

Ref.	7485
	VST20
EAN13	8424450074855

### Förpackning

Låda	1 st.
Ask	10 st.
Hink	200 st.

### Fysisk data

Nettovikt	190,00 g
Bruttovikt	190,00 g
Bredd	97,00 mm
Höjd	67,00 mm
Djup	26,00 mm
Huvudproduktens vikt	190,00 g

### Utmärkande egenskaper

- Förstärkning satellit: 22 dB, med högutgångsnivå
- Låg genomgångsförlust för terresta signaler: -2.5 dB
- HF-tät och skyddad genom Zamak chassie
- Lågt brustal

- DC-pass mellan utgång och ingång

## Huvudegenskaper

---

- F anslutning
- För inomhus och utomhus installation (med ref. 4163 hus)
- DC mellan utgång och ingång

## Tekniska specifikationer : Ref. 7485

Number of inputs				1
Number of outputs				1
Bands		VHF	UHF	SAT
Frequency range	MHz	47 ... 230	470 ... 862	950 ... 2150
Gain	dB	--	--	20
Through losses	dB	2,5	2,5	--
Output level DIN VDE0855/12	dB $\mu$ V	--	--	112,5
Noise figure	dB	--	--	5,5
Powering	Vdc		12 ... 18	
Current consumption	mA		60	
DC pass			SAT $\square$ In	
Max. current pass	mA		500	