



## Câble de données préconnecté U/UTP Cat 6 LSFH, blanc

Câble de données préconnecté avec un connecteur RJ45 à chaque extrémité. Il est réalisé d'un câble de catégorie 6, de type U/UTP, avec conducteur interne en cuivre flexible 24 AWG et gaine extérieure LSFH (Low Smoke Free of Halogen) de couleur blanche.

---

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Réf.</b>         | 209014        |
| <b>Réf. Logique</b> | PK6P3W        |
| <b>EAN13</b>        | 8424450222003 |

---

### Autres caractéristiques

---

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>Couleur</b>  | Blanc  |
| <b>Longueur</b> | 3,00 m |

---

### Emballage

---

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Boîte</b> | 10 pièces |
|--------------|-----------|

---

### Données physiques

---

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Poids net</b>  | 116,00 g    |
| <b>Poids brut</b> | 116,00 g    |
| <b>Largeur</b>    | 12,00 mm    |
| <b>Hauteur</b>    | 3.010,00 mm |
| <b>Profondeur</b> | 10,00 mm    |

---

### Vous aimerez

---

- Catégorie 6
- Câble de données type U/UTP
- Conducteur interne en cuivre flexible (24AWG)
- Compatible PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permettant au câble d'alimenter les appareils du

réseau

- Isolation du conducteur en cuivre PE (Polyéthylène) de 0,95 mm de diamètre
- Gaine extérieure LSFH (Low Smoke Free Of Halogen) de 0,62mm d'épaisseur et d'un diamètre de 5,7mm
- Vitesse nominale de 72%
- Connecteurs RJ45 avec terminaisons «pin» plaquées or

