



## Cavo patch Ethernet U/UTP Cat 6 LSFH, bianco

Cavo di rete Ethernet preconnettorizzato con un connettore RJ45 a ciascuna estremità. Realizzato con un cavo dati Cat 6 di tipo U/UTP, con conduttore di rame flessibile 24 AWG e guaina LSFH (Low Smoke Free of Halogen) colore bianco.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Art.</b>        | 209014        |
| <b>Art. Logico</b> | PK6P3W        |
| <b>EAN13</b>       | 8424450222003 |

### Altre caratteristiche

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>Colore</b>    | Bianco |
| <b>Lunghezza</b> | 3,00 m |

### Imballo

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>Scatola</b> | 10 pz. |
|----------------|--------|

### Dati fisici

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Peso netto</b> | 116,00 g    |
| <b>Peso lordo</b> | 116,00 g    |
| <b>Larghezza</b>  | 12,00 mm    |
| <b>Altezza</b>    | 3.010,00 mm |
| <b>Profondità</b> | 10,00 mm    |

### Si distingue per

- Categoria 6
- Cavo dati di tipo U/UTP
- Conduttore interno di rame solido (24AWG)
- Compatibile con tecnologia PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permette di alimentare via cavo i dispositivi di rete

- Isolamento PE (Polietilene) del conduttore di rame di 0,95mm di diametro
- Guaina esterna LSFH (Low Smoke Free Of Halogen) con 0,62mm di spessore e 5,7 mm di diametro
- Velocità nominale del 72%
- Connettori RJ45 con terminazioni "pin" placcati in oro

