



RJ45 kontakt hane FTP Cat 6 för datakablar

RJ45 FTP Cat 6-kontakt (ej Cat 6A) hane för
kontaktering av datakablar.

Levereras i 50-enheter i professionell plastbox.

| | |
|--------------|---------------|
| Ref. | 209904 |
| | CAT6S-F |
| EAN13 | 8424450209899 |

Förpackning

| | |
|--------------------|--------|
| Fodral/Etui | 50 st. |
|--------------------|--------|

Fysisk data

| | |
|---------------------------------|----------|
| Nettovikt | 2,30 g |
| Bruttovikt | 2,30 g |
| Bredd | 12,00 mm |
| Höjd | 10,00 mm |
| Djup | 22,00 mm |
| Huvudproduktens vikt | 2,00 g |

Utmärkande egenskaper

- Multipel-anslutning garanterad utan förluster
- Kompatibel med Cat 6 eller lägre
- För montage krävs en crimptång
- 50 mikron guldpläterade anslutningsytor

Upptäck

Vad är RJ45?

En RJ45 är en anslutningsform som är vanlig i kabelnätverk. Med upp till 8 anslutningsstift är den användbar för både datanätverk (8 par) och telefoni (2 par). De används vanligtvis i nätverk som stöder standard TIA/EIA-568-B.

Kompatibilitet RJ45-kontakter med Televes-datakablar:

| Ref. | 219602 | 219701 | 212201 | 2123 | 212305 | 212310 | 219301 | 219302 | 219312 | 219322 | |
|--------------|---------------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| Kontakt hona | 209901/209907 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
| | 209905 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
| | 209921/209925 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | OK | X |
| | 209926 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | OK | X |
| | 209903 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | X | X | X | X |
| | 209923 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK | OK* | OK |
| | 209929/209501 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK | OK* | OK |
| Kontakt hane | 209902 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
| | 209961/209962 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
| | 209904 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | X | X | X | X |
| | 209906 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
| | 209965/209966 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
| | 209922 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | X | OK | X |
| | 209924 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK | OK* | OK |

OK Kompatibel

OK* Kompatibel, men det finns bättre alternativ

X Inkompatibel

** Mekanisk kompatibilitet

Tekniska specifikationer : Ref. 209904

| | | | |
|---------------------------------|-----|--|---------------|
| Data connector model | | | Male |
| Data connector type | | | RJ45 |
| Categorie | | | Cat 6 |
| Shielding type | | | FTP |
| Housing material | | | Polycarbonate |
| Voltage max. | Vac | | 150 |
| Max. current | A | | 1,5 |
| Contact resistance | mΩ | | 20 |
| Insulation resistance | MΩ | | 500 |
| Dielectric strength (60Hz/1min) | Vac | | 1000 |
| Conductor type AWG | | | 26 ... 23 |
| Special tool required | | | Yes |
| Durability (connection cycles) | | | 1000 |
| Reusable | | | No |
| Cable output | | | 180° |