



## Kontakt RJ45 hona vingmutterfunktion UTP Cat 6A för datakablar

RJ45 UTP Cat 6A-kontakt (Keystone), återanvändbar och enkel att ansluta. Kontaktdonet möjliggör självpressning genom att vingmuttern inbyggd i den bakre delen, vrids.

Levereras i 10-enheter i professionell plastbox.

<b>Ref.</b>	209921
	CAT6AB-U
<b>EAN13</b>	8424450222546

### Andra funktioner

<b>Färg</b>	Vit
<b>Försörjningsmetod</b>	Plastlåda (10 enheter)

### Förpackning

<b>Fodral/Etui</b>	10 st.
--------------------	--------

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	7,00 g
<b>Bruttovikt</b>	7,00 g
<b>Bredd</b>	30,00 mm
<b>Höjd</b>	23,00 mm
<b>Djup</b>	16,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	7,00 g

### Utmärkande egenskaper

- Kontakt-typ med vingmutter: vridning av vingmuttern, garanterar nödvändig fixering och mekanisk tillförlitlighet
- Inga verktyg krävs: kontaktering utförs genom att vrida vingmuttern med fingrarna

- Återanvändbar: kan tas bort och installeras om utan att försämra eller förlora funktionaliteten
- Åtskilliga inkopplingar garanteras utan förluster
- Optimal för Cat 6A UTP, Cat 6 UTP, Cat 5e UTP och Cat 5 UTP
- 180° kabelingång
- Etikett med anslutningsdiagram (A eller B) på kontakten
- 50 mikron guldpläterade stift

## Upptäck

---

### Vad är RJ45?

En RJ45 är en anslutningsform som är vanlig i kabelnätverk. Med upp till 8 anslutningsstift är den användbar för både datanätverk (8 par) och telefoni (2 par). De används vanligtvis i nätverk som stöder standard TIA/EIA-568-B.

### Kompatibilitet RJ45-kontakter med Televes-datakablar:

	Ref.	219602	219701	212201	2123	212305	212310	219301	219302	219312	219322
Kontakt hona	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X
	209926	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	X	X
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK
	209929/209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK
Kontakt hane	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	X	X
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	OK	X
	209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK

OK Kompatibel

OK\* Kompatibel, men det finns bättre alternativ

X Inkompatibel

\*\* Mekanisk kompatibilitet

## Tekniska specifikationer : Ref. 209921

Data connector model		Female
Data connector type		RJ45
Categorie		Cat 6A
Shielding type		UTP
Housing material		Polycarbonate
Voltage max.	Vac	125
Max. current	A	1,5
Contact resistance	mΩ	20
Insulation resistance	MΩ	1000
Dielectric strength (60Hz/1min)	Vac	750
Conductor type AWG		26 ... 23
Special tool required		No
Durability (connection cycles)		750
Reusable		Yes
Cable output		180°