



Kontakt RJ45 hona, greppfunktion FTP Cat 6A för datakablar

RJ45 FTP Cat 6A-kontakt, hona (Keystone), enkel att kontaktera och kan återanvändas genom att inga speciella verktyg behövs. Kontaktdonet innehåller två delar, som hakar fast dem tillsammans, vilket ger kabeln nödvändigt fäste/kontakt.

Levereras i 10-enheter i professionell plastbox.

| | |
|--------------|---------------|
| Ref. | 209923 |
| | CAT6AB-F |
| EAN13 | 8424450209837 |

Förpackning

Fodral/Etui 10 st.

Fysisk data

| | |
|-----------------------------|----------|
| Nettovikt | 22,00 g |
| Bruttovikt | 22,00 g |
| Bredd | 16,00 mm |
| Höjd | 23,00 mm |
| Djup | 38,00 mm |
| Huvudproduktens vikt | 22,00 g |

Utmärkande egenskaper

- Montering av greppfunktion: kontakten består av två delar som tillsluts över kabeln, klämmer den på plats och säkrar förankringen av paren

- Inga verktyg krävs: kontaktering utförs med tryck genom att kontakten stängs
- Återanvändbar, kan monteras, tagas bort igen och återanvändas utan att förlora funktionalitet.
- Kompatibel med Cat 6A eller lägre
- 180° kabelingång
- Förbindelse tabell (A eller B) på anslutningen
- 50 mikron guldpläterade anslutningsytor

Upptäck

Vad är RJ45?

En RJ45 är en anslutningsform som är vanlig i kabelnätverk. Med upp till 8 anslutningsstift är den användbar för både datanätverk (8 par) och telefoni (2 par). De används vanligtvis i nätverk som stöder standard TIA/EIA-568-B.

Kompatibilitet RJ45-kontakter med Televes-datakablar:

| | Ref. | 219602 | 219701 | 212201 | 2123 | 212305 | 212310 | 219301 | 219302 | 219312 | 219322 |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kontakt hona | 209901/209907 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
| | 209905 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
| | 209921/209925 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | OK | X |
| | 209926 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | OK | X |
| | 209903 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | X | X | X | X |
| | 209923 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK | OK* | OK |
| | 209929/209501 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK | OK* | OK |
| Kontakt hane | 209902 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
| | 209961/209962 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
| | 209904 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | X | X | X | X |
| | 209906 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
| | 209965/209966 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
| | 209922 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | X | OK | X |
| | 209924 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK | OK* | OK |

OK Kompatibel

OK* Kompatibel, men det finns bättre alternativ

X Inkompatibel

** Mekanisk kompatibilitet

Tekniska specifikationer : Ref. 209923

| | | |
|---------------------------------|-----|------------|
| Data connector model | | Female |
| Data connector type | | RJ45 |
| Categorie | | Cat 6A |
| Shielding type | | FTP |
| Housing material | | Zinc alloy |
| Voltage max. | Vac | 150 |
| Max. current | A | 1,5 |
| Contact resistance | mΩ | 20 |
| Insulation resistance | MΩ | 500 |
| Dielectric strength (60Hz/1min) | Vac | 1000 |
| Conductor type AWG | | 26 ... 23 |
| Special tool required | | No |
| Durability (connection cycles) | | 1500 |
| Reusable | | Yes |
| Cable output | | 180° |