



Złącze RJ45 żeńskie typu Grip Extra Small FTP Kat 6A do kabli do transmisji danych, kompatybilne z gniazdem Keystone

Złącze RJ45 FTP Kat 6A żeńskie wielokrotnego użytku. Łatwa instalacja, bez potrzeby użycia specjalnych narzędzi. Złącze zawiera 2 części, które zaczepiają się między sobą, zapewniając niezbędny uchwyt dla kabla.

Zaprojektowane w formacie Extra Small, szczególnie odpowiednie do stosowania w gniazdkach Keystone.

Nr Kat.	209929
Nr log.	CAT6AB-S
EAN13	8424450281413

Opakowanie

Woreczek	10 szt.
Pudełko	100 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	19,00 g
Waga brutto	21,00 g
Szerokość	14,00 mm
Wysokość	22,00 mm
Głębokość	35,00 mm
Główna waga produktu	20,00 g

Cechy wyróżniające

- Montaż typu Grip: złącze składa się z dwóch części, które zamykają się na kablu, chwytając go w miejscu i zabezpieczając zakotwienie par
- Nie są wymagane żadne narzędzia: zaciskanie odbywa się przez dociśnięcie złącza
- Kompatybilne z gniazdem Keystone
- Wielokrotnego użytku: złącza mogą być zdejmowane i użyte ponownie
- Gwarancja połączeń bez dodatkowych strat
- Kompatybilność z Kat 6 oraz z kategoriami niższymi
- Wejście kablowe od przodu (180°)
- Norma połączenia A lub B
- 50 mikronowe pozłacane zakończenia (piny)

[Dowiedz się więcej](#)

Co to jest RJ45?

Złącza RJ45 są stosowane w sieciach okablowania strukturalnego. Wyposażone w maksymalnie 8 pinów (styków). Zarówno do kabli do transmisji danych (8-żyłowe), jak i kabli telefonicznych (2-żyłowe).

Zastosowanie w sieciach podlegających standardom TIA/EIA-568-B.

Kompatybilność złączy RJ45 z kablami danych Televes:

Nr.Kat.	219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322
Złącza żeńskie	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X
	209926	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK
	209929/209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK

Nr.Kat.	219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322
Złącza męskie	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	OK	X
	209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK*	OK

OK Kompatybilne

OK* Kompatybilne, ale są dostępne lepsze opcje

X Niekompatybilne

** Kompatybilność mechaniczna

Specyfikacje techniczne : Ref. 209929

Model złącza danych			Żeńskie
Rodzaj złącza danych			RJ45
Kategorii			Kat 6A
Typ ekranowane			FTP
Materiał obudowy			Stop cynku
Maks. napięcie	Vac		150
Maks. prąd	A		1,5
Rezystancja styku	mΩ		20
Rezystancja izolacji	MΩ		500
Wytrzymałość elektryczna (60Hz/1min)	Vac		1000
Rodzaj przewodu wew. AWG			26 ... 22
Wymagane specjalne narzędzie			Nie
Trwałość (Liczba połączeń)			1500
Wielokrotnego użytku			Tak
Wyjście kablowe			180°