



## Kontakt RJ45 hona, greppfunktion extra liten FTP Cat 6A för datakablar, kompatibel med Keystone-uttag

RJ45 FTP Cat 6A-kontakt, hona (Keystone), enkel att kontaktera och kan återanvändas genom att inga speciella verktyg behövs. Kontaktdonet innehåller två delar, som hakar fast dem tillsammans, vilket ger kabeln nödvändigt fäste/kontakt.

Utformad i ett extra litet format, särskilt lämplig för användning i Keystone-uttag.

<b>Ref.</b>	209929
	CAT6AB-S
<b>EAN13</b>	8424450281413

### Andra funktioner

**Försörjningsmetod** Plastlåda (10 enheter)

### Förpackning

<b>Påse</b>	10 st.
<b>Låda</b>	100 st.

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	19,00 g
<b>Bruttovikt</b>	21,00 g
<b>Bredd</b>	14,00 mm
<b>Höjd</b>	22,00 mm
<b>Djup</b>	35,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	20,00 g

### Utmärkande egenskaper

- Montering av greppfunktion: kontakten består av två delar som tillsluts över kabeln, klämmer den på plats och säkrar förankringen av paren
- Inga verktyg krävs: kontaktering utförs med tryck genom att kontakten stängs
- Kompatibel med Keystone-uttag
- Återanvändbar, kan monteras, tagas bort igen och återanvändas utan att förlora funktionalitet
- Kompatibel med Cat 6A eller lägre
- 180° kabelgång
- Förbindelse tabell (A eller B) på anslutningen
- 50 mikron guldpläterade anslutningsytor

## Upptäck

---

### Vad är RJ45?

En RJ45 är en anslutningsform som är vanlig i kabelnätverk. Med upp till 8 anslutningsstift är den användbar för både datanätverk (8 par) och telefoni (2 par). De används vanligtvis i nätverk som stöder standard TIA/EIA-568-B.

### Kompatibilitet RJ45-kontakter med Televes-datakablar:

Ref.	219602	219701	212201	2123	212305	212310	219301	219302	219312	219322	
Kontakt hona	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X
	209926	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	X	X
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK
	209929/209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK

	Ref.	219602	219701	212201	2123	212305	212310	219301	219302	219312	219322
Kontakt hane	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	X	X
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	OK	X
	209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK

OK Kompatibel

OK\* Kompatibel, men det finns bättre alternativ

X Inkompatibel

\*\* Mekanisk kompatibilitet

## Tekniska specifikationer : Ref. 209929

Data connector model			Female
Data connector type			RJ45
Categorie			Cat 6A
Shielding type			FTP
Housing material			Zinc alloy
Voltage max.	Vac		150
Max. current	A		1,5
Contact resistance	mΩ		20
Insulation resistance	MΩ		500
Dielectric strength (60Hz/1min)	Vac		1000
Conductor type AWG			26 ... 22
Special tool required			No
Durability (connection cycles)			1500
Reusable			Yes
Cable output			180°