



## RJ45 modularkontakt, hane UTP Cat 6 (AWG23/24) för datakablar + Brytskydd PVC

RJ45 UTP Cat 6-kontakt (ej Cat 6A) hane för  
kontaktering av datakablar.

Levereras i professionell plastbox.

<b>Ref.</b>	209962
	CAT6S-U-SKG
<b>EAN13</b>	8424450228456

### Andra funktioner

<b>Färg</b>	Grå
<b>Färg Brytskydd</b>	Grå
<b>Försörjningsmetod</b>	Plastlåda (25 enheter)

### Förpackning

<b>Fodral/Etui</b>	25 st.
--------------------	--------

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	75,00 g
<b>Bruttovikt</b>	75,00 g
<b>Bredd</b>	11,00 mm
<b>Höjd</b>	21,00 mm
<b>Djup</b>	10,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	1,00 g

### Utmärkande egenskaper

- Multipel-anslutning garanterad utan förluster

- Med brytskydd PVC
- Kompatibel med Cat 6 eller lägre
- För montage krävs en crimptång
- 50 mikron guldpläterade anslutningsytor

## Upptäck

### Vad är RJ45?

En RJ45 är en anslutningsform som är vanlig i kabelnätverk. Med upp till 8 anslutningsstift är den användbar för både datanätverk (8 par) och telefoni (2 par). De används vanligtvis i nätverk som stöder standard TIA/EIA-568-B.

### Kompatibilitet RJ45-kontakter med Televes-datakablar:

	Ref.	219602	219701	212201	2123	212305	212310	219301	219302	219312	219322
Kontakt hona	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X
	209926	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	X	X
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK
	209929/209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK
Kontakt hane	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	X	X
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	OK	X
	209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK

OK Kompatibel

OK\* Kompatibel, men det finns bättre alternativ

X Inkompatibel

\*\* Mekanisk kompatibilitet

## Tekniska specifikationer : Ref. 209962

Data connector model			Male
Data connector type			RJ45
Categorie			Cat 6
Shielding type			UTP
Housing material			Polycarbonate
Voltage max.	Vac		150
Max. current	A		1,5
Contact resistance	mΩ		20
Insulation resistance	MΩ		1000
Dielectric strength (60Hz/1min)	Vac		1000
Conductor type AWG			26 ... 23
Special tool required			Yes
Durability (connection cycles)			750
Reusable			No
Cable output			180°