



Nätverkskabel DK5000E Cat 5E, U/UTP, Eca LSFH 24AWG

Kategori-5E nätverkskabel (AWG24) och Eca Euroclass av U/UTP typ (oskärmad) med innerledare av koppar och halogenfritt LSFH hölje (Low Smoke Free of Halogen). Färg grå (RAL7001).

Levereras i box om 305 meter.

Ref.	219602
	CAT5L305G
EAN13	8424450169476

Andra funktioner

Färg	Grå
Längd	305,00 m

Förpackning

Låda	305 m
Lastpall	13725 m

Fysisk data

Nettovikt	27,00 g
Bruttovikt	31,00 g
Bredd	5,00 mm
Höjd	1.000,00 mm
Djup	5,00 mm
Huvudproduktens vikt	27,00 g

Utmärkande egenskaper

- U/UTP Oskärmad UTP Cable
- Kompatibel med PoE/PoE+ (Power over Ethernet), så nätverksenheter kan spänningssättas via

kabeln

- LSFH (Low Smoke Free of Halogen) 0.67mm-tjockt ytterhölje
- 69% nominell hastighet

Upptäck

Kategori 5E

Datakablar inom kategori Cat 5E (enhanced) kommer ursprungligen från Cat 5 och är bakåtkompatibel med tidigare kategorier (Cat 5 and Cat 3). Kategori 5E hanterar transmissions frekvenser upp till 100 MHz (i varje par) med en datahastighet på 100Mbps. Denna typ av kabel följer standards 10BASE-T och 100BASE-T och används huvudsakligen i denna typ av installation.

Kännetecknas av:

- Uppfyller TIA/EIA-568B.2-1
- Överföringshastighet upp till 100 Mbps
- Bandbredd upp till 100 MHz
- En extra "ripcord" gör kabeln enklare att skala.
- Nominell impedans på 100 ohm
- Max resistans per ledare under 9,38 ohms/100m

Kompatibilitet RJ45-kontakter med Televes-datakablar:

Ref.	219602	219701	212201	2123	212305	212310	219301	219302	219312	219322	219101	219102	212330	
Kontakt hona	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	X	OK
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	X	OK
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X	X	X	OK
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	X	X	X	X	OK*
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**	**	OK*
	209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**	**	OK*

Ref.	219602	219701	212201	2123	212305	212310	219301	219302	219312	219322	219101	219102	212330
Kontakt hane	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	X	X	X	OK*
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	OK	X	X	OK*
	209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**	**

OK Kompatibel

OK* Kompatibel, men det finns bättre alternativ

X Inkompatibel

** Mekanisk kompatibilitet

Monteringsanvisningar

DETALJVY AV NÄTVERKSKABEL

- A. Inner conductor
- B. Inner conductor isolation
- C. Outer sheath
- D. Rip cord



