



Pigtail patchkabel För inomhusbruk LSFH LC/APC, Single-mode (SM)

Singlemode (SM) fiberoptisk Pigtail patchkabel, som används för sammankoppling av optisk utrustning, har sina två ändar förkonfekterade med LC/APC-kontakter.

Mantel på 900 µm är av LSNH-typ och rekommenderas för inomhusbruk.

Båda ändarna har ett kort brytskydd, vilket underlättar installationen i vägguttag, minskar dämpningen vid oönskade böjar, gör att kabeln glider smidigare genom kanalerna, minskar det utrymme som krävs för anslutningen och gör böjvinkeln mindre kritisk.

Ref.	230608
	OLCAPCP
EAN13	8424450279434

Andra funktioner

Färg	Orange
Försörjningsmetod	Individuellt packad
Längd	1,00 m

Fysisk data

Nettovikt	2,00 g
Bruttovikt	3,00 g
Bredd	1,00 mm
Höjd	1.000,00 mm
Djup	1,00 mm
Huvudproduktens	2,00 g

Förpackning

Påse

1 st.

vikt

Utmärkande egenskaper

- Fiber typ Single-mode ITU-T G.657.A2
- LSFH, orange färg
- LC/APC-kontakter
- Längd 1m

Tekniska specifikationer : Ref. 230608

Fiber core type		Single-mode (ITU-T-G.657A2)
Fiber core diameter	µm	9
Fiber cladding diameter	µm	125
Coating buffer diameter	µm	250
Cable structure		Tight buffer
Outer sheath Diameter	mm	0,9
Outer sheath Material		LSFH
Blocking jelly		No
Attenuation 1310nm	dB/km	< 0,5
Attenuation 1550nm	dB/km	< 0,5
Insertion losses in connector 1	dB	< 0,5
Return losses in connector 1	dB	> 60
Optical connector type 1		LC
Polishing type (Optical connector 1)		APC
Minimum bending radius	mm	4,5
Operating temperature	°C	-20 ... 70