



## Registro secundario compacto de fibra óptica Hasta 16 fibras

Diseñado para actuar como elemento de paso y derivación de mangueras de fibra óptica. Es habitual su utilización en proyectos FTTH para el interior de las edificaciones (habitualmente se instala en el registro secundario).

Posee capacidad para alojar en su interior hasta 16 fusiones.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Ref.</b>        | 231301        |
| <b>Ref. Lógica</b> | OVB8          |
| <b>EAN13</b>       | 8424450153222 |

### Embalajes

|             |            |
|-------------|------------|
| <b>Caja</b> | 1 Unidades |
|-------------|------------|

### Datos físicos

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Peso neto</b>                   | 730,00 g  |
| <b>Peso bruto</b>                  | 730,00 g  |
| <b>Anchura</b>                     | 163,00 mm |
| <b>Altura</b>                      | 265,00 mm |
| <b>Profundidad</b>                 | 69,00 mm  |
| <b>Peso del producto principal</b> | 730,00 g  |

### Destaca por

- Construido en ABS de alta resistencia

- Entrada/salida del cable multifibra de la canalización principal mediante conos diseñados para alojar diferentes diámetros de fibra
- Seguridad: puerta con cerradura, evitando así manipulaciones externas
- Dispone de 2 bandejas independientes y extraíbles, con capacidad para 8 fusiones por bandeja
- En la parte inferior, dispone de 2 prensaestopas para la salida de fibras ópticas. Cada prensaestopa puede alojar 4 mangueras de 2 fibras cada una
- Incorpora 2 juegos de estibas para fusiones diferentes (el primero permite 12 fusiones y el segundo 16)
- Tornillería para anclaje a pared incluida
- Grado de estanqueidad IP43 y grado de resistencia a los impactos IK10
- Dimensiones (Anc x Al x Pr): 163mm x 265mm x 69mm
- Color gris (RAL 7035)

## Especificaciones técnicas : Ref. 231301

|                             |    |   |
|-----------------------------|----|---|
| Número de fibras            |    | 16                                      |
| Entradas pretroqueladas     |    | No                                      |
| Compartimentos separados    |    | No                                      |
| Tipo de cierre              |    | Puerta                                  |
| Bloqueo de puerta delantera |    | Cerradura con llave, bloqueo en 1 punto |
| Tipo de conexiones          |    | Fusión                                  |
| Tipo de instalación         |    | Pared                                   |
| Índice de protección (IP)   |    | 43                                      |
| Índice de protección (IK)   |    | 10                                      |
| Conexión a tierra           |    | No                                      |
| Material                    |    | Plástico ABS                            |
| Color                       |    | Gris                                    |
| Alto                        | mm | 265                                     |
| Ancho                       | mm | 163                                     |
| Profundidad                 | mm | 69                                      |