



Światłowodowa szafa piętrowa Do 24 włókien

Stosowane jako element przepustowy i odgałęziający światłowodowych węży ochronnych. Możliwość zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Pozwala na użycie do 12 złącz SC Simplex lub LC Duplex, umożliwiając szybkie łączenie, a także stosowanie patchcordów. Pojemność: 24 spawów.

Nr Kat.	231303
Nr log.	OVB24A
EAN13	8424450259320

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
----------------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	1.034,00 g
Waga brutto	1.132,00 g
Szerokość	200,00 mm
Wysokość	250,00 mm
Głębokość	72,00 mm

Cechy wyróżniające

- Wykonane z tworzywa sztucznego ABS o wysokiej odporności
- Wejście/wyjście kabli wielowłóknowych poprzez stożki przystosowane do różnych średnic światłowodów
- Bezpieczeństwo: zamykane na klucz

- Kolor biały
- Wyposażone w 1 wyjmowaną tackę, dla łatwiejszej instalacji i obsługi przewodów
- Dolna część wyposażona w 2 dławiki kablowe (wyjście dla światłowodów)
- Zawiera kilka obszarów do przechowywania przewodów, co pozwala na łatwe oddzielenie przewodów magistralnych od połączeń użytkownika
- Zestaw zawiera śrubki do montażu na ścianie
- Stopień ochrony IP65, stopień ochrony przed uderzeniami IK08
- Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.): 205mm x 258mm x 80mm

Specyfikacje techniczne : Ref. 231303

Liczba włóknowy		24
Wstępnie wycięte otwory		Nie
Oddzielone panelem		Nie
Rodzaj zamknięcia		Drzwi
Zamek drzwi przednie		Zamek na klucz, jednopunktowy
Typ połączeń		Złącze i spawanie łukiem elektrycznym
Typ instalacji		Naścienny
Stopień ochrony (IP)		65
Stopień ochrony (IK)		8
Uziemieniem		Nie
Tworzywo		Tworzywo sztuczne ABS
Kolor		Biały
Wysokość	mm	258
Szerokość	mm	205
Głębokość	mm	80