



Skarvskåp för fiber Upp till 24 fiber, inomhus/utomhus

Designad för att fungera för genomgång av optiska fiberkablar. Den kan användas både inomhus och utomhus och tillåter användning av upp till 12 SC Simplex- eller LC Duplex-kontakter. Möjliggör snabb anslutning, men även användning av färdiga patch-kablar.

För upp till 24 dropfiber.

Ref.	231303
	OVB24A
EAN13	8424450259320

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	1.034,00 g
Bruttovikt	1.132,00 g
Bredd	200,00 mm
Höjd	250,00 mm
Djup	72,00 mm

Utmärkande egenskaper

- Byggt i högkvalitets ABS-plast
- Säkerhet: Utrustad med ett lås för att undvika extern manipulation
- Vit färg
- Utrustad med 1 avtagbar hållare, för enkel installation och hantering av fibern

- Utrustad med lås
- Inkluderar flera områden för fiberinneslutning, vilket möjliggör enkel separation av stamfiber från användarnätet
- Skruvar för väggmontage ingår
- Kapslingsklass IP65 och kollisionsskyddskod IK08
- Mått (B x H x D): 205mm x 258mm x 80mm

Huvudegenskaper

- Vit färg
- Utrustad med 1 avtagbar hållare, för enkel installation och hantering av fibern
- Utrustad med lås
- Inkluderar flera områden för fiberinneslutning, vilket möjliggör enkel separation av stamfiber från användarnätet
- Skruvar för väggmontage ingår
- Kapslingsklass IP65 och kollisionsskyddskod IK08
- Mått (B x H x D): 205mm x 258mm x 80mm

Tekniska specifikationer : Ref. 231303

Number of fibers			24
Pre-cut openings			No
Independent compartments			No
Closure type			Door
Front door locking system			Key Lock, one-point lock
Type of connections			Connector and fusion splice
Installation type			Wall
Protection index (IP)			65
Protection index (IK)			8
Grounding			No
Material			ABS Plastic
Colour			White
Height	mm		258
Width	mm		205
Depth	mm		80