



## Coffret secondaire ultra-compact pour fibre optique Jusqu'à 16 fibres

Conçu pour servir de point de passage et de dérivation des câbles de liaison fibre optique. Il est utilisé en général dans les installations FTTH à l'intérieur des immeubles (habituellement en coffret secondaire). Son design ultra-compact et discret permet de l'installer facilement sans perturber l'esthétique des lieux.

Il a une capacité de 12 fusions.

<b>Réf.</b>	231304
<b>Réf. Logique</b>	OVB12UK
<b>EAN13</b>	8424450266878

### Emballage

<b>Boîte</b>	1 pièces
--------------	----------

### Données physiques

<b>Poids net</b>	383,00 g
<b>Poids brut</b>	383,00 g
<b>Largeur</b>	136,00 mm
<b>Hauteur</b>	136,00 mm
<b>Profondeur</b>	40,00 mm

### Vous aimerez

- Format ultra-compact et discret
- Possibilité d'augmenter la capacité jusqu'à 24 fibres avec le cadre d'extension (Ref. 231305)
- Construit en ABS de haute résistance

- Entrée/sortie du câble multifibre à travers les ouvertures latérales
- Sécurité: fixation par vis, pour éviter toute manipulation extérieure
- Couleur gris (RAL 7035)
- Equipé d'1 plateau, permettant jusqu'à 6 fusions
- Comprend des rangements pour fusions
- Visserie pour fixation murale incluse
- Code de protection contre l'intrusion IP30 et code de protection contre les chocs IK10
- Dimensions (Larg x H x Pr): 136mm x 136mm x 45mm

## Caractéristiques techniques : Ref. 231304

Nombre de fibres			12
Entrées pré-perforées			Non
Compartiments séparés			Non
Type de fermeture			Couvercle
Verrouillage de la porte avant			Vis
Type de connexions			Fusion
Type d'installation			Murale
Indice de protection (IP)			30
Indice de protection (IK)			10
Mise à la terre			Non
Matériel			Plastique ABS
Couleur			Gris
Hauteur	mm		136
Largueur	mm		136
Profondeur	mm		45