



Światłowodowa szafa piętrowa Do 12 włókien

Stosowane jako element przepustowy i odgałęziający światłowodowych węży ochronnych. Najczęściej znajdują zastosowanie w instalacjach FTTH.

Ultrakompaktowa, estetyczna i dyskretna konstrukcja.
Pojemność: 12 włókien

Nr Kat.	231304
Nr log.	OVB12UK
EAN13	8424450266878

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
----------------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	383,00 g
Waga brutto	383,00 g
Szerokość	136,00 mm
Wysokość	136,00 mm
Głębokość	40,00 mm

Cechy wyróżniające

- Ultrakompaktowy i dyskretny format
- Możliwość zwiększenia pojemności do 24 włókien za pomocą ramki przedłużającej (nr kat. 231305)
- Wykonane z tworzywa sztucznego ABS o wysokiej odporności
- Wejście/wyjście kabla wielowłóknowego głównego okablowania przez boczne otwory

- Bezpieczeństwo: mocowanie za pomocą śrub
- Kolor szary (RAL 7035)
- Wyposażone w 1 tackę na maksymalnie 12 osłonek termokurczliwych, ułożonych pionowo w 6 pozycjach
- Zawiera specjalne miejsca na różne spawy
- Zestaw zawiera śrubki do montażu na ścianie
- Stopień ochrony IP30, stopień ochrony przed uderzeniami IK10
- Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.): 136mm x 136mm x 45mm

Specyfikacje techniczne : Ref. 231304

Liczba włóknowy			12
Wstępnie wycięte otwory			Nie
Oddzielone panelem			Nie
Rodzaj zamknięcia			Pokrywa
Zamek drzwi przednie			Zamknięciem śrubowym
Typ połączeń			Spawanie łukiem elektrycznym
Typ instalacji			Naścienny
Stopień ochrony (IP)			30
Stopień ochrony (IK)			10
Uziemieniem			Nie
Tworzywo			Tworzywo sztuczne ABS
Kolor			Szary
Wysokość	mm		136
Szerokość	mm		136
Głębokość	mm		45