



## Światłowodowa szafa piętrowa końcowa Do 8 włókien

Stosowane jako końcowy element instalacji.

Najczęściej znajdują zastosowanie w instalacjach FTTH.

Pojemność: 8 spawów i 8 złączy SC Simplex lub LC Duplex.

Zawiera 8 gumowych zaślepek na otwory, zapobiegające przedostawaniu się kurzu lub innych elementów, gdy złącza nie są zainstalowane, utrzymując wewnątrz obudowy w czystości.

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Nr Kat.</b> | 231310        |
| <b>Nr log.</b> | OSB8          |
| <b>EAN13</b>   | 8424450174852 |

### Opakowanie

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>Pudełko</b> | 1 szt. |
|----------------|--------|

### Dane fizyczne

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Waga netto</b>           | 696,00 g  |
| <b>Waga brutto</b>          | 696,00 g  |
| <b>Szerokość</b>            | 210,00 mm |
| <b>Wysokość</b>             | 170,00 mm |
| <b>Głębokość</b>            | 38,00 mm  |
| <b>Główna waga produktu</b> | 696,00 g  |

### Cechy wyróżniające

- Wykonane ze stali
- Wejście na wielowłóknowy kabel poprzez dławik kablowy PG9
- Możliwość instalacji bez złączy: poprzez perforację zaślepek dla przejścia światłowodu, zachowując szczelność
- Wyposażone w uchwyt, który mieści do 8 spawów
- W zestawie 8 osłonek termokurczliwych do zgrzewania i 8 kołnierzy mocujących do prawidłowego rozmieszczenia wewnątrz puszk
- Drzwi z zamknięciem śrubowym
- Zestaw zawiera śrubki do montażu na ścianie
- Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.): 210mm x 170mm x 38mm
- Kolor szary (RAL 7035)

## Specyfikacje techniczne : Ref. 231310

|                         |    |  |                                       |
|-------------------------|----|--|---------------------------------------|
| Liczba włóknowy         |    |  | 8                                     |
| Liczba wlotów           |    |  | 1.0000                                |
| Wstępnie wycięte otwory |    |  | Nie                                   |
| Oddzielone panelem      |    |  | Nie                                   |
| Rodzaj zamknięcia       |    |  | Drzwi                                 |
| Zamek drzwi przednie    |    |  | Zamknięciem śrubowym                  |
| Typ połączeń            |    |  | Złącze i spawanie łukiem elektrycznym |
| Typ instalacji          |    |  | Naścienny                             |
| Uziemieniem             |    |  | Nie                                   |
| Tworzywo                |    |  | Stali                                 |
| Kolor                   |    |  | Szary                                 |
| Wysokość                | mm |  | 170                                   |
| Szerokość               | mm |  | 210                                   |
| Głębokość               | mm |  | 38                                    |