



Fiber kabel FK4 Single-Mode 4 fiber, Cca Euroclass och LSFH, inomhus

4-Fiber kabel med LSFH-hölje för installation inomhus. Varje fiber har sitt egen individuella LSFH-hölje och kan identifieras genom en egen specifik färg. Detta skapar bättre ordning och gör identifiering enklare.

Levereras på plastbobin, i 500m

Ref.	231942
	OSK4I-500
EAN13	8424450273029

Andra funktioner

Färg	Orange
Längd	500,00 m

Förpackning

Rulle	500 m
Låda	1500 m

Fysisk data

Nettovikt	11,00 g
Bruttovikt	11,00 g
Bredd	3,00 mm
Höjd	1.000,00 mm
Djup	3,00 mm
Huvudproduktens vikt	11,00 g

Utmärkande egenskaper

- Låg dämpning
- Med aramid fiber för att stärka strukturen
- Cca Euroclass
- 9/125, ITU-T G.657.A2 fiber typ
- Coating diameter anpassad till fibern (250 µm)
- LSFH-hölje i orange färg

Tekniska specifikationer : Ref. 231942

Euroclass			Cca
Euroclass: Smoke Production			s1a
Euroclass: Flaming droplets			d1
Euroclass: Acidity			a1
Fiber core type			Single-mode (ITU-T-G.657A2)
Fiber core diameter	µm		9
Fiber cladding diameter	µm		125
Coating buffer diameter	µm		250
Cable structure			Loose tube
Outer sheath Diameter	mm		3
Outer sheath Material			LSFH
Blocking jelly			Yes
Attenuation 1310nm	dB/km		< 0,4
Attenuation 1550nm	dB/km		< 0,3
Long tension	N		220
Structure reinforcement element			Aramid fibers
Minimum bending radius	mm		15
Operating temperature	°C		0 ... 60